

Atomos Shogun Ultra 7" HDR Monitor-Recorder, Supports 8K RAW (Product code: XDW-0497)

Price: 1433.99 €



Description:

"Shogun Ultra" - tai jūsų vartai į nepaprastai greitas ir produktyvias darbo eigas. Tai kur kas daugiau nei tik itin ryškūs monitoriaus įrašymo įrenginys - jis padės jums pasiekti naujas produktyvumo ir kūrybiškumo aukštumas. Dirbkite greičiau, dirbkite geriau. Itin ryškūs, didelis 7 colių Atomos "Shogun Ultra" ekranas matomas beveik bet kokiame apšvietime. Viduje, lauke ar bet kur kitur, kur reikia kritiškai svarbios, gerai matomos ir greitos grįžamosios informacijos apie vaizdus. 2000 nitų ryškumo ekranas idealiai tinka HDR filmuotai medžiagai tikrinti dar filmavimo aikštelėje. Arba tame pačiame nepriekaištingame ekrane atkurkite neseniai užfiksuotus kadrus, kad galėtumėte juos peržiūrėti ar net įkelti į debesį (Cloud).

PASIRINKITE DARBO EIGĄ Atomos "Shogun Ultra" turi du aspektus: "Local" ir "Cloud". Naudokite jį įprastai ir turėsite neįtikėtiną HDR ekraną, naujus stebėjimo įrankius ir HDMI bei 12G-SDI. Įjunkite jo belaidžio ir tinklo galimybes, ir turėsite prieigą prie naujų ir produktyvių debesijos (Cloud) darbo eigos būdų, tokių kaip "Camera to Cloud" ir "Atomos Edit". Galite net redaguoti projektą debesyje (Cloud) ir paskelbti tiesiai socialinėje žiniasklaidoje per kelias minutes nuo veiksmo nufilmavimo.

PATOBULINKITE SAVO KAMERĄ Atomos "Shogun Ultra" gali fiksuoti RAW įvestis iki 8K 30 kadrų per sekundę, 6K 60 kadrų per sekundę ir 4K 30 kadrų per sekundę sparta ir tuo pačiu metu išvesti standartinį vaizdo signalą per HDMI arba SDI įrenginiams, kurie nepalaiko RAW formatų. Itin ryškūs 2000 nitų 7 colių "SuperAtom IPS" jutiklinis ekranas, užtikrinantis aiškų vaizdą ir lengvai pasiekiamas "AtomOS" funkcijas, "Shogun Ultra" turi naują operacinę sistemą ir naudotojo sąsają. VALDYKITE IR NUOTOLINIU BŪDU Be tinklo ir SDI jungčių, gaunate prieigą prie itin efektyvių debesijos (Cloud) darbo srautų ir galite kryžiniu būdu konvertuoti HDMI ir SDI. Pasinaudokite nauja, itin greita ir patikima

iniu būdu valdyti per "Bluetooth" su "AtomRemote" programėle, yra praktiškiausias ir prieinamiausias būdas transliuoti, perduoti ir redaguoti debesyje (Cloud).

VIENU METU FIKSUOKITE IKI 4K 60p "ProRes RAW" IR HD 60p H.265 ir kityk pilnos kokybės failus "ProRes RAW" formatu iki 4K 60p ir tuo pačiu metu ir HD 60p H.265. Padidinkite savo produktyvumą saugodami galutinę "ProRes RAW" kopiją, paruoštą postprodukcijos darbo eigai, o H.265 kopiją naudokite kameros veiklai debesyje (Cloud).

KELETAS KODEKŲ naująją "Shogun" liniją kodakai įtraukti nemokamai, todėl galite pasirinkti idealų kodeką savo projektams.: Apple ProRes, Apple ProRes RAW, 265, DNx (QuickTime), DNx (MXF)* pasirodys vėliau, 2023 m.

ORIGINALŲS KAMEROS FAILŲ PAVADINIMAI PER SDI Automatiškai suderinkite ARRI, "Canon", RED ir "Sony" kamerų failų pavadinimus, laiko kodą ir ymo triggerius. Anksčiau kameros ir debesies (Cloud) ryšys priklausė nuo failų pavadinimų atitikimo "AtomOS" sukurtiems herojų ir proxy failams. Dabar, bendradarbiaujant su ARRI, "Canon", RED ir "Sony", "AtomOS C2C" failai sutapatinami su originaliais kameros (OCF) failų pavadinimais. DERINKITE SU ĮVAIRIOMIS KAMEROMIS "Shogun Ultra" vienodai gerai veikia naudojant SDI arba HDMI su mažesnėmis kameromis kaip minimalios konfigūracijos dalis arba su viso dydžio kamerų platformomis didelės apimties kūriniuose. "Shogun Ultra" pagaminta iš tikslų medžiagų su tvirtu aliuminio rėmeliu, kad būtų užtikrintas maksimalus patvarumas. Sveria vos 360 g, todėl monitorių galima patogiai naudoti su rankine kamera. "Shogun Ultra" turi nuo sukimosi apsaugančius ⅓ - 16 tvirtinimo taškų viršuje ir apačioje. Jis tiekiamas su 1/4 - 20 adapteriu, kad būtų galima lengvai pritvirtinti prie standartinės įvairių gamintojų įrangos.

TRANSLIUOKITE IŠ BET KURIOS VIETOS "Shogun Ultra" palaiko tiesioginę transliaciją į įvairias internetines paslaugas, įskaitant "Facebook Live", "Twitch", "YouTube" ir pasirinktines RTMP/S. Su integruotomis "Wi-Fi 6E", "Gigabit Ethernet" ir galimybe prisijungti prie mobiliojo ryšio prieigos taškų "Shogun Ultra" padeda filmų kūrėjams, transliuotojams ir vaizdo turinio gamintojams pasiekti savo auditoriją iš bet kurios vietos.

ITIN SAUGUS LAIKIKLIS "Shogun Ultra" sukurtas taip, kad tilptų į bet kokią kameros įrangą - nuo individualių iki didelės apimties kino filmų. Jis turi universalų laikiklį, kurį galima pritaikyti įvairiai standartinei įvairių gamintojų įrangai. Užfiksavus laikiklį, jis yra labai saugus ir turi apsaugos nuo pasukimo nustatymus, todėl galite pasitikėti, kad "Shogun Ultra" visada išliks savo vietoje.

SPECIFIKACIJOS Įvesties įtampa: nuo 6,2 V iki 16,8 V

Suderinamos baterijos: 1x NP-F/L serijos baterija; baterijos įtampa 7.2V

Nuolatinės srovės įvesties jungtis: užrakinama nuolatinės srovės lizdo jungtis (5,5 mm OD ir 2,1 mm ID)

D-Tap: per pasirinktinį D-Tap ir nuolatinės srovės kabelį

Jutiklinis ekranas: "SuperAtom IPS" skydelis (talpinis jutiklinis), 7 colių (17,78 cm), skiriamoji geba 1920 x 1200, PPI 325

Bitų gylis: 10 bitų (8+2 FRC)

Foninio apšvietimo tipas: kraštinis apšvietimas

Ryškumas (cdm2/Nit): 2000 nitų +/-10 %

Aspekto santykis: 16:9

Spalvų gama: Rec.709

Kalibravimo palaikymas: ATOMOS kalibratorius su "ColorChecker Display Pro" arba

"ColorChecker Display Plus" kalibravimo funkcija

Gamma: Sony SLog/SLog2/SLog3, Canon CLog/CLog2/CLog3, ARRI Log

CEI160/LogCEI200/LogCEI250/LogCEI320/LogCEI400/LogCEI500/LogCEI640/LogCEI800/LogCEI1000/LogCEI1

280/LogCEI1600, Panasonic Vlog, JVC JLog1, RED LogFilm/Log3G10/Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10),

HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400/Flat, Leica L-Log

Gamut: BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut/SGamut3/SGamut3.cine/Canon Cinema/DCI P3/DCI

P3+/BT2020, Panasonic V Gamut, ARRI Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red

DragonColor/DragonColor2/RedColor2/RedColor3/RedColor4/RedWideGamut

3D LUT rodymas: Kubo formatas

3D LUT išvestis: Kilpos (loop) išvestis

3DLUT 50/50: yra

Stebėsenos režimai: Native/709/HLG/PQ/3D LUT

HDR išvesties konvertavimas: HLG/PQ

Ekrano valdikliai: Backlight, Lift, Gamma, Gain

HDMI: 1x HDMI 2.0

Vaizdo įvestis: 1x 12G SDI, bitų gylis 8/10 bit, vaizdo chromatinio vaizdo subskliaudimas: YCbCr 420 ir 422, HDR: yra, su HDMI automatinio aptikimo funkcija

Failų pavadinimų suteikimas: standartinis - S/S/T ir valcavimas, per SDI - RED, ARRI, "Canon" ir "Sony"

Vaizdo išvestis

is: 1x HDMI 2.0, 1x 12G SDI, HDR - yra, su automatinio aptikimu
 Garso įvestis / išvestis: garso kokybė: 24 bitų/48 kHz, garso kodekas PCM, HDMI: 8 kanalų 24 bitų, priklauso nuo įvesties, SDI: 12 kanalų 24 bitų, priklauso nuo įvesties, analoginė garso įvestis: 3,5 mm lizdas - 5 V maitinimas, analoginė garso išvestis: 3,5 mm jungtis, ausinių išvestis: 3,5 mm jungtis
 Tinklas: Ethernet: 1GbE RJ45, Wi-fi: WI-FI 6E, belaidis RF: AirGlu SYNC Time code Network, Mobiliojo ryšio: prisijungimas prie "Hot Spot" per "Wi-Fi"
 Transliacija internetu: RTMP, RTMP/S
 Vaizdo signalo konvertavimas: HDMI į SDI; SDI į HDMI
 Didžiausia skiriamoji geba ir kadrų greitis: 8k RAW: iki 8Kp30 per HDMI (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); 6k RAW: iki 6Kp60 per HDMI ir 6Kp30 SDI (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas)
 4k RAW: iki 4Kp120 per HDMI/SDI (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); 3,5k anamorfis RAW: iki 3,5Kp60 per HDMI (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); 2k RAW: iki 2Kp240 per SDI (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); 4k DCI: iki 4Kp60 (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); 4k UHD: iki 4Kp60 (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); 2K DCI 2046 x 1080: iki 2Kp60 (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); FHD 1920 x 1080 progresyvinis: iki 1080p120 (įrašyamas, stebėjimas ir atkūrimas); FHD 1920 x 1080 PsF: pull down (įrašyamas, monitorius ir atkūrimas); FHD 1920 x 1080 Interlaced: 1080i50/1080i60 (įrašyamas, monitorius ir atkūrimas); 1280 x 720p: 60p (įrašyamas, monitorius ir atkūrimas)
 Palaikomos laikmenos: SATA 3 - MasterCaddy/SSDmini/CFast II (per adapterį); Master Caddy II; Master Caddy III; SSDmini; CFast II (naudojant "AtomX CF" adapterį)
 Failų sistema: exFAT

Technical specifications:

Audio:	garso įvestis / išvestis: garso kokybė: 24 bitų/48 kHz, garso kodekas PCM, HDMI: 8 kanalų 24 bitų, priklauso nuo įvesties, SDI: 12 kanalų 24 bitų, priklauso nuo įvesties, analoginė garso įvestis: 3,5 mm lizdas - 5 V maitinimas, analoginė garso išvestis: 3,5 mm jungtis, ausinių išvestis: 3,5 mm jungtis
Tvirtinimas:	montavimo taškai: viršuje: 1x 1/4col.-20 arba 3/8col. su tvirtinimo taškais, apsaugančiais nuo sukimosi, apačioje: dešinėje pusėje: 1x 1/4col.-20 arba 3/8col. su sukimosi taškais, dešinėje pusėje: 1x 1/4col.-20 arba 3/8col. su sukimosi taškais
Spalvotė:	spalvų gama: Rec.709
Spalva:	juoda
Resolution:	didžiausia skiriamoji geba ir kadrų greitis: 8k RAW: iki 8Kp30 per HDMI (įrašymas, stebėjimas ir atkūrimas); 6k RAW: iki 6Kp60 per HDMI ir 6Kp30 SDI (įrašymas, stebėjimas ir atkūrimas)
Tinklas:	Ethernet: 1GbE RJ45, Wi-fi: WI-FI 6E, belaidis RF: AirGlu SYNC Time code Network, Mobiliojo ryšio: prisijungimas prie Hot Spot per Wi-Fi
Failų sistema:	exFAT
Video Input:	1x 12G SDI, bitų gylis 8/10 bit, vaizdo chromatinio vaizdo subskliaudimas: YCbCr 420 ir 422, HDR: yra, su HDMI automatinio aptikimo funkcija
Aspect Ratio:	16:9
Įvesties jungtys:	nuolatinės srovės įvesties jungtis: užrakinama nuolatinės srovės lizdo jungtis (5,5 mm OD ir 2,1 mm ID)
Ryškumas:	2000 nitų +/-10 %
Weight:	be baterijų 730 g
Įvesties įtampa:	nuo 6,2 V iki 16,8 V
Jutiklinis ekranas:	SuperAtom IPS skydelis (talpinis jutiklinis), 7 colių (17,78 cm), skiriamoji geba 1920 x 1200, PPI 325; Ekranas valdikliai: Backlight, Lift, Gamma, Gain
Kalibravimo galimybė:	ATOMOS kalibratorius su ColorChecker Display Pro arba ColorChecker Display Plus kalibravimo funkcija
HDMI connector:	1x HDMI 2.0
HDR:	HDR išvesties konvertavimas: HLG/PQ
Video Streaming:	transliacija internetu: RTMP, RTMP/S
Lightning:	foninio apšvietimo tipas: kraštų apšvietimas

Measurements: 198 x 133 x 40 mm

Video output: 1x HDMI 2.0, 1x 12G SDI, HDR - yra, su automatinio aptikimu

BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony

SGamut/SGamut3/SGamut3.cine/Canon Cinema/DCI P3/DCI

Color gamut: P3+/BT2020, Panasonic V Gamut, ARRI Alexa Wide Gamut Rec709, JVC
LS300, Red

DragonColor/DragonColor2/RedColor2/RedColor3/RedColor4/RedWideG
amut

Compatible battery: 1x NP-F/L serijos baterija; baterijos įtampa 7.2V; neįtraukta į komplektą

palaikomos laikmenos: SATA 3 - MasterCaddy/SSDmini/CFast II (per

Memory card type: adapterį); Master Caddy II; Master Caddy III; SSDmini; CFast II
(naudojant "AtomX CF" adapterį)